



## FRAME CURVE

lampa wpuszczana, LED, 3000K, kwadratowa, srebrnoszara, ze sprężynami piórowymi

Nasza seria FRAME to zajmujące niedużo miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, dostępną z neutralną i ciepłą białą barwą światła. Do zasilania lampy FRAME CURVE niezbędny jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA. Oprócz puszkii instalacyjnej i ramy podtynkowej dostępne są również opcjonalnie akcesoria obejmujące listwę przyłączeniową, która ułatwia podłączenie przewodów. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	111292
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	1 W
Strumień świetlny	60 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	szary
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Asymetryczne
Emisja światła	bezpośrednie
Szerokość	9 cm
Wysokość	9 cm
Głębokość	4 cm
Waga netto	0.14 kg
Waga brutto	0.198 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	8.1 cm

## Źródła światła

954799	
--------	---

## Akcesoria

111850	
111860	
112780	RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
112781	PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
464107	ZASILACZ LED , 3VA, 350mA, z wtyczką AMP, z uchwytem odciążającym kabla

Szerokość montażowa	6.9 cm
Głębokość montażowa	4.5 cm
Strona BIG WHITE	408