

SELENE plafon 2xE27, max. 2x60W, czujnik mikrofalowy, IP54, biały

Marka: **Virone** | Symbol: **CL/2XE27-10MV/W** | Ean: **5908254841453**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Plafon oświetleniowy ściennie-sufitowy SELENE w kolorze białym z mikrofalowym czujnikiem ruchu, o stopniu ochrony IP54 do oświetlenia na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń o wysokim stopniu wilgotności. Klasyczny, okrągły kształt sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i w przestrzeni komercyjnej np. na korytarzu, w biurze czy piwnicy. Połączenie kilku takich samych plafonów oświetleniowych SELENE z pewnością odmieni aranżację większych powierzchni użytkowych, np. sal konferencyjnych.

Lampa przystosowana do dwóch wymiennych źródeł światła, tj. żarówek z gwintem E27, o mocy max. 60W. Żarówki nie są dołączone do zestawu, dzięki czemu można dostosować parametry emitowanego oświetlenia do własnych potrzeb. Wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, który umieszczony jest wewnątrz oprawy, w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Czujnik umożliwia regulację czasu świecenia w zakresie 3-10 sekund, czułości natężenia światła (2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off) oraz regulację wykrywania ruchu w zakresie 1-4m.

Materiał obudowy składa się z metalu i tworzywa sztucznego, a klosz z tworzywa sztucznego matowego/satynowego. Średnica plafonu wynosi 30,5 cm.

Produkt charakteryzuje się również wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej – IK07.

Plafon dostępny również w kolorach czarnym i szarym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	Żarówka
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	2x60
Oprawka:	E27
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	nie
Maksymalna moc [W]:	2x60
Stopień ochrony (IP):	IP54
Odporność uderowa:	IK07
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Metal/Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe

Z czujnikiem ruchu:	tak
Z czujnikiem światła:	tak
Typ czujnika:	Mikrofalowy
Zasięg detekcji:	1-4m
Regulacja natężenia światła LUX:	2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off
Regulacja czasu świecenia TIME:	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	1-4m
Wysokość/głębokość [mm]:	90
Średnica zewnętrzna [mm]:	305