

Łącznik roletowy AQUATIC PRO IP 55 szaro-grafitowe

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7408/GR | Ean: 5908254829451



OPIS PRODUKTU

Aquatic Pro, to seria przeznaczona dla użytkowników najbardziej wymagających, charakteryzująca się solidną, szczelną konstrukcją, prostym, uniwersalnym designem i stopniem ochrony zapewniającym odporność na pył i zalewanie – IP55.

Wewnątrz Aquatic wyposażony w gumowe elementy uszczelniające, z zewnątrz złożony z solidnie spasowanych elementów wykonanych z jakościowego elastycznego tworzywa, odpornego na uderzenia i

plowienie.

Łącznik roletowy Aquatic Pro, to łącznik natynkowy przeznaczony do obsługi rolet lub żaluzji, stąd bywa też popularnie zwany żaluzjowym. To rodzaj łącznika, którego zadaniem jest uruchomienie silnika mechanizmu roletowego, co pozwala je opuszczać lub podnosić. Łącznik wyposażony jest w dwa przyciski (górze i dół) oraz zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie ich jednocześnie.

Aquatic Pro, to również estetyczny design wpasowujący się w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. W serii znajdują się również łączniki pojedyncze, świecznikowe, gniazda pojedyncze i podwójne, zestawy gniazd, przyciski dzwonka z podświetleniem i bez.

Szeroki wybór elementów ułatwia skompletowanie jednolitego wyposażenia do pomieszczenia a nawet budynku.

Seria utrzymana w kolorystyce szaro-grafitowej.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie znamionowe[V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Kolor:	Szary
Model:	Przycisk 2-biegunowy
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Prąd znamionowy [A]:	10
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Tworzywo termoplastyczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Liczba biegunów:	2
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Montaż śrubowy
Liczba przycisków:	2

Blokada elektryczna i mechaniczna:	tak
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Stopień ochrony [IP]:	IP55
Ilość:	1

:



