

Złącze kablowe śrubowe

KVR M16-MGM/sw



KVR M16-MGM/sw

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22701601

Wymiary: 22 x 22 x 31 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, czarny

Zakres uszczelnienia 4 - 10 mm, długość gwintu 8 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki
-------------------	----------------

Wymiary

Szerokość:	22 mm
Długość:	22 mm
Wysokość:	31 mm
Wielkość nominalna:	M16

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	4 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	10 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------