


## NOCTIS LUX 2 naświetlacz



CE

Moc	<b>30 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>2740 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000 K</b>
Barwa światła	<b>WW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

**Dane techniczne:**

Kod	SLI029043WW
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2740 lm (120°)
Strumień świetlny**	2600/2740 lm (360°)
Skuteczność świetlna	87 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	120x160x28 mm
Waga	0,4 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy