



Parametry podstawowe

Gama produktów	RelayAux
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Montaż bloku	Montaż z przodu
Sposób mocowania	Wkrętami
Zgodność produktu	REL9128x REL9133x REL9129x REL9125x REL9124x

Parametry uzupełniające

Materiał styków	AgNi
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	5 kV w czasie 1.2/50 µs zgodnie z IEC 60255-5
Insulation resistance measurements	> 100 MΩ w 500 V DC zgodnie z IEC 60255-5
Odporność mechaniczna	Wstrząsy 11 ms (5 gn) zgodnie z IEC 60068-2-27 Wstrząsy 16 ms (10 Gn) zgodnie z IEC 60068-2-29
Wysokość	105 mm
Szerokość	88 mm
Głębokość	32,3 mm
Masa produktu	0,225 kg

Środowisko pracy

Wytrzymałość dielektryczna	2 kV 50 Hz 1 min zgodnie z IEC 60255-5
Maximum relative humidity	93 % w 40 °C
Kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodzenie i emisja promienista criteria A conforming to EN 55022 Przewodzenie i emisja promienista criteria B conforming to EN 55022 Wyladowanie elektrostatyczne - test level: 15 kV poziom 4 (rozładowanie powietrza) conforming to IEC 61000-4-2 Wyladowanie elektrostatyczne - test level: 8 kV poziom 4 (rozładowanie styku) conforming to IEC 61000-4-2 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz poziom 3 conforming to IEC 61000-4-3 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz poziom 3 conforming to ENV 50204 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - test level: 4 kV, 5 kHz poziom 4 (1 min) conforming to IEC 61000-4-4 Badania odporności na udary - test level: 2 kV poziom 3 (tryb wspólny) conforming to IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - test level: 1 kV poziom 3 (tryb różnicowy) conforming to IEC 61000-4-5 Przewodzone zakłócenia RF - test level: 10 V, 0.15...80 MHz poziom 3 conforming to IEC 61000-4-6 Pole magnetyczne przy częstotliwości sieciowej - test level: 100 A/m level 5 (ciągły) conforming to IEC 61000-4-8 Pole magnetyczne przy częstotliwości sieciowej - test level: 1000 A/m level 5 (2 s) conforming to IEC 61000-4-8 Tłumione przebiegi oscylacyjne - test level: 2.5 kV, 1 MHz poziom 3 (tryb wspólny) conforming to IEC 60255-22-1 Tłumione przebiegi oscylacyjne - test level: 1 kV, 1 MHz poziom 3 (tryb różnicowy) conforming to IEC 60255-22-1
Odporność na wibracje	1 gn (f = 58...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-1 +/- 0.075 mm (f = 10...58 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-1
Stopień ochrony IP	IP10 zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Odporność ogniowa	850 °C w czasie 30 s
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	< 2000 m
Wytyczne	72/23/EEC - low voltage directive 93/68/EEC - low voltage directive 92/31/EEC - electromagnetic compatibility 89/336/EEC - kompatybilność elektromagnetyczna
Certyfikaty produktu	UL listed file E322124[RETURN]CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,3 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	12,8 cm
Waga opakowania 1	270,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,572 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------