



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Pierścień
Zgodność produktu	KBA KBB
Montaż urządzenia mocującego	Montowane na oprawie
Maksymalne obciążenie	45 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

### Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Rodzaj gwintu	M5
Szerokość	22 mm
Wysokość	70 mm
Masa produktu	50 g

### Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-------	----------------------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	15,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	3,000 cm
Szerokość opakowania 2	5,000 cm
Długość opakowania 2	10,500 cm
Waga opakowania 2	161,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	18,500 cm
Szerokość opakowania 3	26,000 cm
Długość opakowania 3	26,000 cm
Waga opakowania 3	8,211 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------