



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Skrócona nazwa urządzenia	KBC
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Zgodność gamy	Canalis KBB kanał kablowy szynowy Canalis KBA kanał kablowy szynowy
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	10 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Polaryzacja jednostki odpływowej	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Z wyborem fazy

Parametry uzupełniające

Kolor	Kremowy (RAL 9001)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Szerokość	1 m
Głębokość	62 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu	65 g
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Normy	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
--------------------	-----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	11,500 cm
Waga opakowania 1	67,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12,500 cm
Szerokość opakowania 2	13,600 cm

Długość opakowania 2	32,000 cm
Waga opakowania 2	802,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	40,075 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------