



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Zgodność produktu	KBA KBB
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Zgodność gamy	Canalis KBB kanał kablowy szynowy Canalis KBA kanał kablowy szynowy
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Polaryzacja szyny zbiorczej	L2 + L1 + L3 + N + PE
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik
Typ bezpiecznika	Cylindryczny: 8,5 x 31,5 mm - gG zgodnie z NF
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Ze stałą polaryzacją
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez bezpiecznika
Kolor	Kremowy (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Szerokość	205 mm
Głębokość	38 mm
Wysokość	68 mm
Masa produktu	90 g
Normy	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
--------------------	-----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	17,000 cm
Waga opakowania 1	229,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	15,800 cm
Szerokość opakowania 2	28,500 cm

Długość opakowania 2	43,500 cm
Waga opakowania 2	4,613 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	73,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	38,976 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------