

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# DF2CN06

Bezpiecznik GG cylindryczny 10x38mm 6A 500VAC



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozłącznik bezpiecznikowy TeSys
Typ produktu lub komponentu	Bezpiecznik kasetowy
Skrócona nazwa urządzenia	DF2
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V prąd przemienny (AC)
[In] prąd znamionowy	6 A 500 V
Typ bezpiecznika	10 x 38 mm
Typ bezpiecznika	NFC
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

### Parametry uzupełniające

Charakterystyka bezpiecznika	GG
Masa produktu	0,01 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,5 cm
Szerokość opakowania 1	0,5 cm
Długość opakowania 1	3,7 cm
Waga opakowania 1	7,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	0,1 cm
Szerokość opakowania 2	5,5 cm
Długość opakowania 2	8,0 cm
Waga opakowania 2	77,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	720
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	15,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,69 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------