

Karta danych technicznych produktu

Parametry

9001KA45

Harmony 9001K Styk przycisku 120VAC 0.5A

Typ K



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	K

Parametry uzupełniające

Typ i konfiguracja styków	2 NO
Działanie styków	Przełącznik logiczny Hermetically sealed
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	0,5 A fingersafe
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA LR 25490 class 3211 03[RETURN]CE[RETURN]z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR
----------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,997 cm
Szerokość opakowania 1	5,08 cm
Długość opakowania 1	4,496 cm
Waga opakowania 1	45,359 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
