

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# APE1C2150

przew. z 1 złączem - 2 piny - długość = 500 mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Tego Dial
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Jednostki sterownicze i sygnalizacyjne Ø 22 mm
Długość kabla	500 mm
Numer pinów	2 piny
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	8

### Parametry uzupełniające

Ilość konektorów	1
Przylązca - zaciski	Złączka z zaciskiem sprężynowym
Rozstaw podłączeń	5,08 mm
Przekrój kabla	0,75 mm <sup>2</sup>
Masa produktu	0,12 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm
Waga opakowania 1	15,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	320
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,455 kg
Jednostka miary opakowania 3	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 3	8
Wysokość opakowania 3	1,5 cm
Szerokość opakowania 3	17,0 cm
Długość opakowania 3	23,0 cm
Waga opakowania 3	125,0 g

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.