

Karta danych technicznych ISM10908

produktu

Parametry

Schneider Electric Optiline 45 OptiLine 70 - nożyce do cięcia kanałów z PCW



Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45 OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Narzędzie
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	80 x 55 mm 155 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 165 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm

Parametry uzupełniające

Colour	Pomarańczowy
Product material	Stal
Quantity package 1 / unit	1 szt.
Długość	80 mm
Wysokość	230 mm
Szerokość	22 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
-------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	4,2 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	391,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,307 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------