



Parametry podstawowe

Napięcie sieci	400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz 415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowa moc bierna	90 kvar
Tryb pracy	Automatyczny
Gama produktów	PowerLogic
Skrócona nazwa urządzenia	automatyczny zespół kondensatorowy
Typ produktu lub komponentu	Bateria kondensatorów

Parametry uzupełniające

Stan zanieczyszczenia sieci	Niezanieczyszczony
[Gh/Sn] współczynnik występowania harmonicznych	0...15 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage	0...3 %
Moc na stopień	15 kvar
Skład kroku	2x15 + 2x30
Lokalizacja połączenia	Góra
Typ sterownika	PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor technology	EasyLogic PFC Capacitor
Opis biegunów	3P
Tolerancja pojemności	- 5 % do 10 %
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Maksymalne dopuszczalne napięcie	1.1 x Un (8 godzin ponad 24 godziny) zgodnie z IEC 60831
[Imp] maksymalny prąd długotrwały	Akumulator: 1.36 x In w 400 V zgodnie z IEC 61439-2 Akumulator: 1.19 x In w 415 V zgodnie z IEC 61439-2 Przełączanie: 1.5 x In w 480 V zgodnie z IEC 60831
Main incomer protection	Zabezpieczenie wyłącznika
Zdolność wyłączenia	Icu 35 kA
Step protection type	Przeciążenie: harmonic control from PowerLogic PFC Controller Zwarcie: main circuit breaker
Dostępność do działań	Przód
Kolor	Szary (RAL 7035)
Maximum weight	73 kg
Wysokość	800 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	250 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	Transformator pomocniczy
Wewnętrzny przekładnik napięciowy	400/230 V - 160 VA
dostępna funkcja	Styk wyłączenia obciążenia agregatu prądotwórczego Styk alarmu




Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61921 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]ASEFA[RETURN]EAC
Miejsce montażu	Wewnątrz budynku
Stopień ochrony IP	Środowisko: IP31
Stopień ochrony IK	IK10
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Przeciętna temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (roczny) 45 °C (ponad 24 godziny)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	97,0 cm
Szerokość opakowania 1	60,0 cm
Długość opakowania 1	80,0 cm
Waga opakowania 1	44,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------