

# Karta danych technicznych 13577

## produktu

## Parametry

Listwa zaciskowa Kaedra 8x10mm<sup>2</sup> +  
8x16mm<sup>2</sup>



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma D Kaedra Pragma C Mini Pragma
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków

### Parametry uzupełniające


Prąd znamionowy [In]	80 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Ilość zacisków	1 (śruba + umocowanie) z 16 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	8 x 10 mm <sup>2</sup> 8 x 16 mm <sup>2</sup>
Segment rynku	Małe obiekty handlowe

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	21 cm
Długość opakowania 1	2 cm
Waga opakowania 1	58 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	10 cm
Szerokość opakowania 2	21 cm
Długość opakowania 2	2 cm
Waga opakowania 2	301 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	6,507 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	<a href="#">Deklaracja REACh</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------