

# Karta danych technicznych 31205

## produktu

### Parametry

## Compact INS/INV, obudowa wodoszczelna do Interpact INS250 czerwony uchwyt IP55



### Parametry podstawowe

Gama produktów	INS250 INV100...250 INSJ400
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Obudowa izolowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Compact ComPacT INS wyłącznik Compact Compact INV wyłącznik Compact Compact INSJ wyłącznik
Typ obudowy	Oddzielna obudowa
Akcesoria wraz z obudową	Żółtoczerwona dźwignia napędu obrotowego
Materiał obudowy	Poliester

### Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Compatible devices	INV160 INS250-160 INV100 INS250-100 INS250 INS250-200 INV200 INV250
Typ sterowania	Przedłużony uchwyt obrotowy
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Szerokość	270 mm
Wysokość	360 mm
Głębokość	235 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	28,5 cm
Długość opakowania 1	37,0 cm
Waga opakowania 1	5,339 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------