

Karta danych technicznych 28968

produktu

Parametry

Compact INS/INV, rozłącznik INS obudowa 40/160A



Parametry podstawowe

Gama produktów	INSE80 INS40...160
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Obudowa izolowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Compact ComPacT INS wyłącznik Compact Compact INSE wyłącznik
Typ obudowy	Oddzielna obudowa
Materiał obudowy	Poliester

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Compatible devices	INS80 INS63 INS125 INS100 INS40 INS160
Typ sterowania	Przedłużony uchwyt obrotowy
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Szerokość	270 mm
Wysokość	180 mm
Głębokość	185 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	30,0 cm
Waga opakowania 1	3,221 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------