



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva Enclosure
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem
Opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	12
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Ilość rzędów	3
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Liczba otworów interfejsu	4
Liczba płyt	1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy 4 dla sterowanie przyciskowe
Dostarczane wyposażenie	3 zestaw do znakowania 3 opaska do kabli 1 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 4 płyta do sterowania przyciskiem 1 wspornik listwy zaciskowej 2 32-otworowa listwa zaciskowa
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty Odwracalny/nawrotny
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	17
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny (połączenie na wkręty) z 32 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	448 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	88 mm
Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50262
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	62,000 cm
Szerokość opakowania 1	47,000 cm
Długość opakowania 1	17,000 cm
Waga opakowania 1	5,635 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	19
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	119,065 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------