



#### Parametry podstawowe

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gama produktów              | Mureva                                       |
| Nazwa produktu              | Mureva Enclosure                             |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna                         |
| Typ obudowy                 | Miniaturowa obudowa do urządzenia modułowego |
| Opis płyty montażowej       | Be płyty montażowej                          |

#### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                    | Powierzchnia                                                   |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie      | 4                                                              |
| Całkowita liczba modułów 18 mm    | 4                                                              |
| Ilość rzędów                      | 1                                                              |
| Klasa ochronności                 | Podwójna izolacja<br>Klasa II                                  |
| Dostarczane wyposażenie           | 1 zestaw do znakowania<br>2 4-otworowa listwa zaciskowa        |
| Rodzaj osłony czołowej            | Przezroczysty                                                  |
| Straty mocy w watach (W)          | 10 W                                                           |
| [In] prąd znamionowy              | 63 A                                                           |
| Rodzaj szyny                      | DIN                                                            |
| Ilość osłabień PG ISO             | 3                                                              |
| Ilość zacisków                    | 2 Ochronny neutralny (połączenie na wkręty) z 4 wyjścia        |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>               |
| Opis opcji blokowania             | Opcjonalny zamek                                               |
| Materiał obudowy                  | Polimer samogasnący                                            |
| Szerokość                         | 123 mm                                                         |
| Wysokość                          | 200 mm                                                         |
| Głębokość                         | 112 mm                                                         |
| Głębokość wewnętrzna              | 56 mm                                                          |
| Kolor                             | Drzwi: przezroczysty zielony<br>Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |

#### Środowisko pracy

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                              | EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670<br>IEC 61439-3                                                                                          |
| Odporność ogniowa                  | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                 | IP65 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                 | IK09 zgodnie z EN 50102                                                                                                                        |
| Environmental characteristics (UV) | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Kategoria przepięciowa                     | II          |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 12,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 12,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 20,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 515,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9          |
| Wysokość opakowania 2          | 22,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 34,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 41,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 4,950 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 216        |
| Wysokość opakowania 3          | 80,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 139,200 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                            | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                           |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                      | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                    |
| Norma RoHS Chiny                               |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS          |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko  |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                             | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                 |
| Zawiera halogeny                               | Produkt bez halogenów                                                                                                            |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 25                                                                                                                               |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|