



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SD
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Pulpit sterowniczy w wersji z konsolą i stołem
Nominal height	1400 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	1045 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 4 szyna regulacji 1 płyta dławika kablowego 2 rozpórka pneumatyczna: pokrywa pulpitu 1 przednie drzwi konsoli 1 pokrywa pulpitu 2 rozpórka mechaniczna: przednie drzwi konsoli 6 zamek: drzwi przednie 1 uchwyt z zamkiem: drzwi tylne 2 drzwi przednie 2 drzwi boczne

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Przód: 2 drzwi Tylne: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny 120 ° drzwi frontowe i tylne Składanie 75 ° pokrywa pulpitu i pokrywa konsoli
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy Zamek 5 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Płyta z 1 wejściem
Dostępność do działań	Tył Przód
Części wymiwalne	Przykrywka zawiasami Płytki przepustu kablowego śrubami Drzwi frontowe zawiasami Frontowe drzwi konsoli zawiasami Drzwi boczne zawiasami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Grubość	1,5 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	106,0 cm
Szerokość opakowania 1	121,5 cm
Długość opakowania 1	152,0 cm
Waga opakowania 1	116,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------