



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-powietrze
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	80 W moc jest uzyskiwana przez pomnożenie mocy przez DeltaT (Tex.t-Tint)

Parametry uzupełniające

Flow rate	Obwód zewnętrzny: 1050 m3/h Obwód wewnętrzny: 1050 m3/h
Typ sterowania	Regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	5...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudową: 5...55 °C
Nature of the fluid	Powietrze
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	1,1 A
Pobór mocy	240 W
Wysokość	Zewnętrzny: 1260 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 317 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 148 mm
Masa produktu	17 kg
Noise level	64 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 2 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP22 (zewnętrzne IP) IP55 (wewnętrzne IP)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa
Normy	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,5 cm
Szerokość opakowania 1	36,5 cm
Długość opakowania 1	138,0 cm
Waga opakowania 1	25,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	154,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	315,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------