



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SD
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Jednoczęściowy pulpit sterowniczy z panelem tylnym
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	597 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 2 zamek: drzwi 4 szyna regulacji 1 płyta dławika kablowego 2 rozpórka pneumatyczna: pokrywa pulpitu 2 drzwi 1 panel tylni 5 płyta górna: na górze pulpitu sterującego

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Przód: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 ° drzwi
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Płyta z 1 wejściem
Dostępność do działań	Tył Przód
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami Przykrywka zawiasami Płytkę przepustu kablowego śrubami Zaślepki Wkrętami Panel boczny Wkrętami
Materiał	Korpus: stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Grubość	1,5 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	100,0 cm
Szerokość opakowania 1	120,0 cm
Długość opakowania 1	130,0 cm
Waga opakowania 1	113,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------