



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUF
Typ produktu lub komponentu	Bramka komunikacyjna
Zgodność produktu	ATS48 ATV31 Rozruszniki-sterowniki TeSys U

Parametry uzupełniające

Typ szyny danych	DeviceNet Modbus
Typ podłączenia	1 wysuwne 5-żyłowy konektor śrubowy magistrala RJ45 Modbus RJ45 do komputera PC
Maksymalna liczba połączeń	<= 8 Modbus typu slave
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) +/- 10 %
Obciążenie prądowe	100 mA typowy 280 mA maksimum
Sygnalizacja lokalna	LED panel przedni
Usługi	Komenda - typ szyny: DeviceNet - dostępne funkcje: 256 słów konfigurowalnych Konfiguracja i dostosowanie - typ szyny: Fipio - dostępne funkcje: przez bramę mini elementu obsługującego wiadomości Monitorowanie - typ szyny: DeviceNet - dostępne funkcje: 256 słów konfigurowalnych
Masa produktu	0,245 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja elektromagnetyczna zgodnie z IEC 50081-2 Odporność elektromagnetyczna zgodnie z IEC 61000-6-2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664
Temperatura otoczenia dla instalacji	5...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,5 cm
Długość opakowania 1	17,5 cm
Waga opakowania 1	220,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	5,298 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------