

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LV851100SP

Masterpact MTZ, Bramka Ethernet dla wyłącznika MTZ1 wersja wysuwna – część zamienna



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu dla sieci Ethernet
Warunki użytkowania	Z akcesoriami specyficznymi
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Sposób montaż urządzenia	Embedded

### Parametry uzupełniające

Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP do Modbus
Typ sieci komunikacyjnej	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps na RJ45
Sposób montażu	Wydłużać
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Lokalizacja na urządzeniu	Podstawa montażowa
Maksymalny prąd zasilania	3 A
Pobór mocy	72 W
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]EAC[RETURN]FCC
Normy	IEC 60950 IACS E10 IEC 60947-6-2
Wysokość	51 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	52,5 mm
Masa produktu	0,075 kg
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	8,2 cm
Waga opakowania 1	312,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	30,0 cm

Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	2,927 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------