

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LV851200SP

Eife Ethernet Mtz2/3 W



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu dla sieci Ethernet
Warunki użytkowania	Z akcesoriami specyficznymi
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Sposób montaż urządzenia	Embedded

Parametry uzupełniające

Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP do Modbus
Typ sieci komunikacyjnej	ULP, CANopen na USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps na RJ45
Sposób montażu	Wydłużać
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Lokalizacja na urządzeniu	Podstawa montażowa
Maksymalny prąd zasilania	3 A
Pobór mocy	72 W
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]FCC[RETURN]EAC
Normy	IEC 60947-6-2 IEC 60950 IACS E10
Wysokość	51 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	52,5 mm
Masa produktu	0,075 kg
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,85 cm
Szerokość opakowania 1	5,25 cm
Długość opakowania 1	5,1 cm
Waga opakowania 1	320,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	3,805 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------