



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	Spacial PowerLogic ION8650 Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Bez osłony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Kolor	Niebieski (RAL 5000)
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	144 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	30 mm
Masa produktu	1,6 kg
Całkowita liczba przewodów	340

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Ognioodporność	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	VDE 0506 NF C 68-102 VDE 0660 DIN 43659

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,5 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	1,425 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	14,5 cm
Szerokość opakowania 2	16,5 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	11,4 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	280,0 cm

Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	139,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------