



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CR
Typ produktu lub komponentu	Ultra thin resistance heater
Zakres mocy	25 W
Napięcie wejściowe	240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Przyłącza elektryczne	Kabel długość: 2 m

Parametry uzupełniające

Położenie pracy	Pionowy Poziomy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-60...70 °C
Zakres nastaw temperatury	-40...70 °C
Materiał	Guma silikonowa
Wysokość	Zewnętrzny: 110 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 230 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 1,6 mm
Elementy składowe urządzenia	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 nasadki mocowane zatrzaskowo Akcesoria mocujące
Warunki użytkowania	Grzejniki muszą być zainstalowane ze regulatorem temperatury Obudowa szczelna Potrzebne jest zabezpieczenie elektroniczne
Sposób mocowania	Na 4 wkręty
Podstawa montażowa	Standard mounting plate Szyba DIN Adhesive Velcro Płyta montażowa Telequick

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	25,5 cm
Długość opakowania 1	28 cm
Waga opakowania 1	302 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------