



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator bez kratki i filtra
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Zgodność gamy	Thalassa PHD Spacial PowerLogic PM3000 Spacial PowerLogic PM5000
Flow rate	Wolny przepływ: 550 m ³ /h at 50 Hz 550 m ³ /h at 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 %
Napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Certification	CE[RETURN]UL zgodnie z UL 508 A[RETURN]CSA zgodnie z CSA C22.2[RETURN]Dyrektywa projektowania proekologicznego 2009/125/EC

Parametry uzupełniające

Absorbed power	72...88 W
[In] prąd znamionowy	0,3...0,4 A 50 Hz
Noise level < at	60 dB
Typ łożyska	Kulkowe
Wysokość	Zewnętrzny: 223 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 223 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 90 mm
Masa produktu	1,7 kg
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...65 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Ciśnienie maksymalne	350 Pa przepływ 0 m ³ /h
Przylązka - zaciski	Złączka z zaciskiem sprężynowym
Stopień ochrony IP	Uniwersalna płyta montażowa: IP55 IP44
Elementy składowe urządzenia	1 wentylator 4 wkręt
Warunki użytkowania	Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Otoczenie musi być względnie czyste

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm
Waga opakowania 1	2,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50

Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	109 cm
Waga opakowania 2	135 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------