



### Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Wspornik regulowany
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	- D: 320 mm
Miejsce montażu	Boki obudów
Elementy składowe urządzenia	4 szyny ślizgowe 4 podrpoa ślizgowa z dwustronną śrubą M8 Elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Podpora ślizgowa: stal Szyna ślizgowa: Aluminium

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja podczas montażu	W głębokości płyt i szyn
Głębokość	Regulacja maksymalnej głębokości: 250 mm Regulacja minimalnej głębokości: 35 mm
Gwint ISO	M8

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	1,081 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------