

Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYGDD

Spacial Uszczelka do drzwi podwójnych S3D



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Uszczelka
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Na obudowie
Zgodność gamy	Spacial Obudowy S3D, CRN, S57, S3X
Elementy składowe urządzenia	uszczelka

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Samoprzylepny - drzwi lokalizacja
Długość	50 mm
Masa produktu	0,042 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	42,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.