



### Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SBM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Spacial Spacial CRN Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF
Anwendung	Wielozadaniowy
Elementy składowe urządzenia	1 Szpula 50 m

### Parametry uzupełniające

Materiał	PE (polietylen)
Kolor	Bez koloru
Długość	50000 mm
Średnica	9 Mm 12 mm

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-60...85 °C
--	-------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	2,57 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	100,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	20,0 cm
Waga opakowania 2	64,4 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------