



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Stała prowadnica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — wsparcie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Materiał	Stal obrabiana
Miejsce montażu	Wspornik pionowy
Liczba zespołów szaf rackowych	42U 24U 47U 29U 38U 33U
Głębokość	Rack: 800 mm Rack: 1000 mm
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie: wspornik
Dopuszczalne obciążenie długotrwale	60 kg
Odległość pomiędzy środkami	458 mm
Odległość między podporami kablowymi	550 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	46,0 cm
Waga opakowania 1	1,308 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months