



### Parametry podstawowe

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Gama produktów                            | ClimaSys                      |
| Nazwa produktu                            | ClimaSys CA                   |
| Typ produktu lub komponentu               | Ośłona uszczelniająca         |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria systemów wentylacji |

### Parametry uzupełniające

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Miejsce montażu              | Na obudowie                         |
| Sposób mocowania             | Wkrętami                            |
| Zgodność gamy                | ClimaSys ClimaSys CV wentylator EMC |
| Elementy składowe urządzenia | 1 pokrywa<br>1 filtr                |
| Materiał                     | Malowana stal                       |
| Kolor                        | Szary (RAL 7035)                    |
| Wymiary wycięcia (otworu)    | 291 x 291 mm                        |
| Wysokość                     | Zewnętrzny: 430 mm                  |
| Szerokość                    | Zewnętrzny: 373 mm                  |
| Głębokość                    | Zewnętrzny: 105 mm                  |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP55 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 18,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 37,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 55 cm     |
| Waga opakowania 1              | 4,632 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30        |
| Wysokość opakowania 2          | 160 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 80 cm     |
| Długość opakowania 2           | 120 cm    |
| Waga opakowania 2              | 138,96 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|