



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Prowadnica kablowa drzwi
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Na wzmocnionej ramie drzwiowej
Zgodność gamy	Spacial obudowy SF, SM, SFX i SMX
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

## Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Regulacja	Regulowana wysokość co 25 mm dla na ramie wzmocniającej drzwi
Wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm Środki mocowania: 650 mm
Głębokość	13 mm

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	68,5 cm
Waga opakowania 1	780,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	29,0 cm
Szerokość opakowania 2	37,5 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	39,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

---

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---