



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]FCC[RETURN]RCM[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee 3.0 HA
Stopień ochrony IP	IP44
Podstawa montażowa	Floor-standing
Żywotność akumulatora	5 rok
Głębokość	18,96 mm
Wysokość	66,68 mm
Masa produktu	64 g
Szerokość	70,8 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kolor	Biały
Sygnalizacja lokalna	1 LED dla battery needs replacing 1 LED dla wskaźnik programowania
Marka produktu	Schneider Electric
Gama produktów	EcoStruxure Building Expert

Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Akumulator Podręcznik użytkownika
Zasilanie	Bateria: alkaiczny 2 3 V / AAA
Zgodność gamy	EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 room controller

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	114,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,04 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	960
Wysokość opakowania 3	105,0 cm
Szerokość opakowania 3	60,0 cm
Długość opakowania 3	80,0 cm
Waga opakowania 3	140,96 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------