



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo z blokadą
Skrócona nazwa urządzenia	Mureva socket
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	3f + N + Z
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż panelowy
Prąd znamionowy [In]	63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	380...415 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: polimer samogasnący
Materiał styków	Piny: stal nierdzewna Śruby: stal nierdzewna
Przyłącza - zaciski	Śruby uwięzione
Maximum cable cross section	35 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Masa produktu	2,4 kg
Wymiar podstawowy	140 x 430 mm
Wysokość	430 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	116 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	RED

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 62262
Odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,200 cm
Szerokość opakowania 1	19,400 cm
Długość opakowania 1	44,500 cm
Waga opakowania 1	2,294 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	33,500 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	32,646 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Minimum percentage of recycled plastic content	50

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------