



### Parametry podstawowe

|                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Master range                                                                    | PowerLogic                         |
| Gama produktów                                                                  | PowerLogic VPIS                    |
| Typ produktu lub komponentu                                                     | Voltage presence indicating system |
| Skrócona nazwa urządzenia                                                       | VPIS V3                            |
| Rodzaj sieci                                                                    | Prąd przemienny (AC)               |
| Rodzaj instalacji                                                               | Wnętrzowy                          |
| Normy                                                                           | IEC 62271-206:2011                 |
| Częstotliwość sieci                                                             | 50/60 Hz                           |
| Current threshold                                                               | 7,4 µA                             |
| Voltage output option                                                           | Without                            |
| Stopień ochrony IP                                                              | IP3X                               |
| Degree of protection of enclosure against external mechanical impacts (IK code) | IK05                               |

### Parametry uzupełniające

|           |       |
|-----------|-------|
| Mass      | 85 g  |
| Wysokość  | 35 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 40 mm |

### Środowisko pracy

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność elektromagnetyczna             | Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2<br>Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych zgodnie z IEC 61000-4-3<br>Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar zgodnie z IEC 61000-4-4<br>Damped oscillatory wave immunity test zgodnie z IEC 61000-4-18 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Humidity conditions                           | Average relative humidity over 24 h <= 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | < 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 80,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 14        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 9,600 cm  |
| Długość opakowania 2           | 26,700 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,167 kg  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 56        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,085 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                          |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#"> Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                          |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                            |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#"> Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#"> Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#"> Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#"> Informacja O Żywotności</a>      |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|