

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XACB912

Harmony XAC Osłona z pierścieniem osadczym XAC/B, dla operatora z osłoną, silikonowa, 4mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Osłona z pierścieniem osadczym
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Osłona
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Oddzielne części
Zgodność produktu	XACB91.
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Osłonięty operator
Droga ruchu elementu napędowego	4 mm
Materiał	Silikon
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,002 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	2,8 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	3,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,5 cm
Szerokość opakowania 2	2,8 cm
Długość opakowania 2	8,0 cm
Waga opakowania 2	35,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------
