



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5R
Typ produktu lub komponentu	Pusta kasetka
Skrócona nazwa urządzenia	ZBRM
Przeznaczenie urządzenia	Do urządzeń sterujących XB5R Ø22
Zastosowanie kasety sterowniczej	Jedna funkcja

## Parametry uzupełniające

Kolor podstawy obudowy	Green (Pantone 355C)
Kolor pokrywy	Ciemny szary (RAL 7016)
Materiał	Poliwęglan
Masa produktu	0,11 kg

## Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z EN 50102
Normy	CSA C22.2 Nr 14 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 300 440-1 EN/IEC 60947-5-1 ETSI EN 301 489-3 UL 508
Certyfikaty produktu	ANATEL[RETURN]BT 2006/95/EC[RETURN]CE[RETURN]FCC[RETURN]C-Tick[RETURN]SRRC[RETURN]RSS[RETURN]GOST
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 1999/5/EC - dyrektywa R&TTE

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,400 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	21,200 cm
Waga opakowania 1	139,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,982 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Karta danych technicznych ZBRM21

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions

#### Wireless and Batteryless Pushbutton

Plastic Mobile Box for Mobile or Fix Use - 1 Function

