

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XARSK8D18H

Harmony XAR System XARS8D18H + Ładowarka + Pasek naramienny +Kabel USB/ RJ45 + oprogramowanie



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony eXLhoist
Typ produktu lub komponentu	Stacja sterująca
Skrócona nazwa urządzenia	XARS
Typ kasety sterowniczej	Bezprzewodowa
Zastosowanie produktu	Przemieszczanie materiałów Zastosowania w urządzeniach dźwigowych
Liczba kanałów	50
Zastosowania stacji sterującej	Funkcja stop: SIL 2 maks. (can reach PL d/category 3) zgodnie z EN/IEC 62061 Funkcja stop: SIL 2 maks. (can reach PL d/category 3) zgodnie z EN/ISO 13849-1 Funkcja zatrzymania awaryjnego: SIL 3 maksymalnie (can reach PL e/category 4) zgodnie z EN/IEC 62061 Funkcja zatrzymania awaryjnego: SIL 3 maksymalnie (can reach PL e/category 4) zgodnie z EN/ISO 13849-1 Funkcja ruchu: SIL 1 maks. (can reach PL c/ category 1) zgodnie z EN/IEC 62061 Funkcja ruchu: SIL 1 maks. (can reach PL c/ category 1) zgodnie z EN/ISO 13849-1 Funkcja ochronna ogranicznika: SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z EN/IEC 62061 Funkcja ochronna ogranicznika: SIL 1 maks. (can reach PL c/category 1) zgodnie z EN/ISO 13849-1

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Stacja bazowa Kabel Pas nośny naramienny Oprogramowanie konfiguracyjne Zdalne sterowanie
Zasięg pracy	100 m na wolnym powietrzu
Typ złącza (konektora)	Gniazdo przemysłowe
Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: bluetooth o niskiej energii
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Umowa radiowa	ARIB RSS FCC ANATEL SRRC ICASA
Wilgotność względna	0...95 % w -20...45 °C przechowywanie
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na wyładowania elektrostatyczne - test level: 4 kV klasa B (na zestyku) conforming to IEC 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne - test level: 8 kV klasa B (w powietrzu) conforming to IEC 61000-4-2 Odporność na działanie promieniowania elektromagnetycznego - test level: 10 V/m klasa B conforming to IEC 61000-4-3
Normy	EN/IEC 60204-1 bezpieczeństwo EN/ISO 13849-1 bezpieczeństwo EN/IEC 62061 bezpieczeństwo EN/IEC 61508 bezpieczeństwo EN/ISO 13850 bezpieczeństwo EN/IEC 60204-32 zastosowania w urządzeniach dźwigowych EN 13557 zastosowania w urządzeniach dźwigowych EN 12077-2 zastosowania w urządzeniach dźwigowych EN 15011 zastosowania w urządzeniach dźwigowych EN 14439 zastosowania w urządzeniach dźwigowych EN 14492 zastosowania w urządzeniach dźwigowych ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ARIB STD-T81 radio
Certyfikacja produktu	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	28,5 cm
Długość opakowania 1	30,5 cm
Waga opakowania 1	3,089 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	7,131 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------