

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AM1EC200

Szyna mocująca L=2000mm



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Stępki z nacięciem
Opis akcesoriów obudowy	Szyna montażowa z nacięciem
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt. Zestaw 4 szt.
Element rozrusznika gwiazda trójkąt	Stojaki Szyny montażowe

Parametry uzupełniające

Wersja urządzenia	Dla zestawienia
Głębokość	25 mm
Wysokość	2000 Mm 0 mm
Poziome centra mocowania	1550 mm
Długość	2000 mm
Materiał	Stal pokryta chromianem cynku
Moc silnika w kW	110 KW 160 KW 185 KW 375 KW 100 KW 220 KW 90 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW
Rodzaj rozrusznika	Rozruszniki gwiazda trójkąt
Ilość urządzeń	1 2
Zgodność produktu	Do obudowy o szerokości 1600 mm Do obudowy o wysokości 1600 mm
Masa produktu	2,4 Kg 2,98 kg
Rodzaj szyny	Z nacięciem
Obróbka powierzchni	Chromian cynku
Grubość	2 mm
Pionowe centra mocujące	1500 mm
Szerokość	0 Mm 1600 Mm 40 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,25 cm
Szerokość opakowania 1	5 cm
Długość opakowania 1	200 cm

Waga opakowania 1	2,95 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	200 cm
Szerokość opakowania 2	5 cm
Długość opakowania 2	2,5 cm
Waga opakowania 2	5,9 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	49 cm
Szerokość opakowania 3	200 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	707 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------