



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial SBM |
| Zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Puszka przemysłowa |
| Skrócona nazwa urządzenia | SBM |
| Typ obudowy | Skrzynka z płaskim frontem |
| Wysokość obudowy | 200 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 300 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 120 mm |
| Montaż obudowy | Montowane na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 4 śruba pokrywy 1 pokrywa 1 korpus |
| Typ korpusu | Korpus jednoczęściowy gięty i spawany |
| Rodzaj osłony czołowej | Drzwi pełne |
| Mocowanie pokrywy | Śruby metalowe z półobrotom |
| Typ blokady | Śruba niewypadająca PZ2 zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiwalne | Pokrywa śrubami niewypadającymi |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|--------------------------------------|
| Materiał | Blacha stalowa |
| Wykończenie powierzchni | Proszek poliestrowy |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Normy | IEC 62208 |
| Certyfikaty produktu | LR[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...60 °C |
| Operating temperature | -35...80 °C |
| Masa produktu | 2,512 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 14,2 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 21,2 cm |
| Długość opakowania 1 | 31 cm |
| Waga opakowania 1 | 2,64 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4 |
| Wysokość opakowania 2 | 30 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40 cm |
| Długość opakowania 2 | 60 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Waga opakowania 2 | 10,564 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 140 |
| Wysokość opakowania 3 | 80 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 120 cm |
| Długość opakowania 3 | 160 cm |
| Waga opakowania 3 | 275 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|