

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYDLA88G

Spacial Rama do aparatury modułowej z wysłonami z tworzywa do S3D/S3X/PLM 4x22MOD



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Application	Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Skrócona nazwa urządzenia	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D Thalassa Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 struktura ramy 4 panele przednie z 35 mm szyną DIN 2 pokrywa 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup>
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Panel przedni: izolacja samogasząca się Struktura korpusu: stal
Kolor	Panel przedni: szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja
Regulacja	W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN
Ilość rzędów	4
Całkowita liczba modułów 18 mm	86
Rodzaj płyty czołowej	Płyty pełne i z otworami
Liczba otworów	4 wycięcia
Wysokość	680 mm
Szerokość	460 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	49,0 cm
Długość opakowania 1	68,0 cm
Waga opakowania 1	6,12 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	110 cm
Waga opakowania 2	135 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------