



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Thalassa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| Typ produktu lub komponentu | Cokół |
| Anwendung | Wielozadaniowy |
| Nennmaße des Gehäuses | - |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 2 panel przedni 2 część boczna |
| Zgodność gamy | Thalassa Thalassa PLA |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------|--|
| Sposób mocowania | Wkrętami - na częściach bocznych lokalizacja |
| Kolor | Cokół: szary (RAL 7035) |
| Wysokość | 200 mm |
| Szerokość | 994 mm |
| Głębokość | 250 mm |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Stopień ochrony IK | IK10 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 16,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 21,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 102,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 7,5 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24 |
| Wysokość opakowania 2 | 120 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100 cm |
| Długość opakowania 2 | 96 cm |
| Waga opakowania 2 | 193 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
