

Karta danych technicznych produktu

Parametry

A9C18195

Adapter napięcia sterującego do Acti9 Reflex iMDU



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Adaptor napięcia
Skrócona nazwa urządzenia	iMDU

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	6 kV
Napięcie sterujące [Uc]	24...48 V AC/DC
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	1
Wysokość	78 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	74 mm
Masa produktu	53 g
Kolor	Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowegosztywny 1,5 mm ² Zaciski typu tuneloweogelastyczny 1,5 mm ² Zaciski typu tuneloweogelastyczny z tulejką 1,5 mm ²
Gługość odizolowanego odcinka	6 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Kod zgodności	IMDU

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 w obudowa modułowa (izolacja klasa II) zgodnie z IEC 60529
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,9 cm
Długość opakowania 1	9,2 cm

Waga opakowania 1	47,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,5 cm
Szerokość opakowania 2	10,0 cm
Długość opakowania 2	26,5 cm
Waga opakowania 2	627,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	2,932 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------