

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LV429517

Compact NSX , długa osłona zacisków do NSX100/250 1 szt. 3P



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Długa osłona zacisków
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX100 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX160 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX250 new generation Compact ComPacT NSX100 Compact ComPacT NSX160 Compact ComPacT NSX250 ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja NSX100 DC ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja NSX160 DC ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja NSX250 DC Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Easypact EasyPact CVS100 Easypact EasyPact CVS160 Easypact EasyPact CVS250
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Rozstaw połączeń	35 mm
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Zgodność produktu	Wyłącznik Podstawa wtykowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	150,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	56
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,278 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	224
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	48,888 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------