



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact Compact NSXm PowerPact Multi 9 N40
Typ produktu lub komponentu	Długa osłona zacisków

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania Na odpływie/odpływowe
Rozstaw podłączeń	35 mm
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,1 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	95,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	45
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,27 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	810
Wysokość opakowania 3	120,0 cm
Szerokość opakowania 3	90,0 cm
Długość opakowania 3	80,0 cm
Waga opakowania 3	121,86 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------