

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYAPU19F7FA

Panel UTE, typ D, 19"x44, 7 gniazd, prof. aluminium 35°, 1U, 16A+filtr, 230 VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Listwa zasilająca
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Aluminiowe

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 listwa zasilająca Elementy mocujące
Położenie styków uziemiających	35° oczko zacisku uziemieniowego
Liczba gniazd	7
Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	Podpora 19" rack
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie Przez wsporniki
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Anodowany
Przyłącza elektryczne	3 m kabel zasilający 3 x 1.5 mm ² H05VV-F3G1.5
Liczba szaf rackowych	1U
Szerokość	482,60 mm
Głębokość	44 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	850 °C
Znak jakości	UTE
Normy	NBN C 61-112-1 IEC 60884 NFC 61-314

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	57,0 cm
Waga opakowania 1	1,166 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	29,0 cm

Szerokość opakowania 2	37,5 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	23,32 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------