



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Listwa zasilająca
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Aluminiowe

## Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 listwa zasilająca Elementy mocujące
Położenie styków uziemiających	35° oczko zacisku uziemieniowego
Liczba gniazd	8
Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj sterowania	Zielony LED łącznik
Podstawa montażowa	Podpora 19" rack
Sposób mocowania	Przez wsporniki Mocowanie bezpośrednie
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Anodowany
Przyłącza elektryczne	3 m kabel zasilający 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> H05VV-F3G1.5
Liczba szaf rackowych	1U
Wysokość	44,45 mm
Szerokość	Całkowity: 482,60 mm Korpus: 440 mm
Głębokość	76 mm

## Środowisko pracy

Odporność ogniowa	850 °C
Znak jakości	VDE
Normy	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,8 cm
Długość opakowania 1	52 cm

Waga opakowania 1	1,112 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	45,5 cm
Długość opakowania 2	54 cm
Waga opakowania 2	11,197 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	18,5 cm
Szerokość opakowania 3	45,5 cm
Długość opakowania 3	54 cm
Waga opakowania 3	44,788 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------