



Parametry podstawowe

| | |
|--|--------------------------------|
| Gama produktów | Actassi |
| Typ produktu lub komponentu | Listwa zasilająca |
| Zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| Opis standardu gniazda zasilającego | Bolec uziemiający |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2-biegunowy + PE z przesłonami |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Kolor | Aluminiowe |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|---|
| Elementy składowe urządzenia | 1 listwa zasilająca Elementy mocujące |
| Położenie styków uziemiających | 35° oczko zacisku uziemieniowego |
| Liczba gniazd | 10 |
| Prąd znamionowy [In] | 16 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj sterowania | Zielony LED łącznik |
| Podstawa montażowa | Podpora |
| Sposób mocowania | Przez wsporniki |
| Materiał | Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |
| Wykończenie powierzchni | Anodowany |
| Przyłącza elektryczne | 3 m kabel zasilający 3 x 1.5 mm ² H05VV-F3G1.5 |
| Szerokość | 968 mm |
| Głębokość | 44 mm |

Środowisko pracy

| | |
|-------------------|---|
| Odporność ogniowa | 850 °C |
| Znak jakości | UTE |
| Normy | NBN C 61-112-1 IEC 60884 NFC 61-314 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 9,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 110,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 2,026 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 29,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 37,5 cm |

| | |
|----------------------|----------|
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 12,36 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|